

DIE NEUEN PROBLEMLÖSER FÜR FLACHDACH- / BALKONENTWÄSSERUNG

HT- ROHRABZWEIG 87°

Zur Anwendung bei Flachdach- bzw. Attikaentwässerung mit HT- Rohr Anschluß an ein Zink Regenfallrohr

Belüftungsöffnung+Muffe zur Aufnahme eines Abdeckgitter- Einsatzes (Zubehörtartikel)
Kann zu Reinigungszwecken herausgenommen werden

Befestigungsbereich für Rohrschelle: Zur sicheren Wandbefestigung der Abzweige, damit das HT-Rohr einen festen Sitz in der Dichtung hat. Durch den hohen Aufbau ergibt sich zudem eine sichere Rückstauhöhe

Anschlußmuffe für HT-Rohr DN 110+75: Die Sickendimensionen sind speziell abgestimmt auf die mitgelieferte Lippendichtung. Der Überstand des Abzweigs beträgt nur ca.25 mm. Somit bleibt die Lage der Dichtungsebene außerhalb der Wandoberfläche, ohne dass die Schellen verlängert werden müssen

Rohrverjüngung zum Einstecken in ein Fallrohr ohne Muffe



HT- ÜBERGANG

Zur Anwendung bei Senkrechten Terrassenabläufen als Übergangsmuffe zwischen HT-Rohr und Zink Regenfallrohr

Anschlußmuffe für ein HT-Rohr DN 110+75:
Die Sickendimensionen sind speziell abgestimmt auf die mitgelieferte Lippendichtung

Rohrverjüngung zum Einstecken in ein Fallrohr ohne Muffe



ABDECKGITTER

Zur Anwendung als Vogelschutz bzw. Insektenschutz bei der Belüftung des Fallrohres

Zum Einstecken in die obere Muffe bei HT-Rohrabzweigen

